

Artikelnummer : P5B-GR

APC Essential SurgeArrest 5 outlets 230V

Professionellt överspänningskydd för datorer och hemelektronik.

Innefattar: Användarhandbok



Tekniska specifikationer

Utgång

Antal uttag	5
Typ av honkontakt	Frankrike/Belgien

Ingång

Nominell inspänning	230V
Ingångsfrekvens	50/60 Hz
Typ av anslutning på ingångssidan	French/Belgian
Maximal nätström per fas	10 A
Kabellängd	6 fot (1.83 meters)

Överspänningskydd och filtrering

Transientenergi	960 Joules
eP Joule-gradering	1060
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)	30 dB
Toppström Normalläge	13 kAmps
Toppström vid vanligt läge	13 kAmps
Genomsläppsspänning	< 900

Mått och vikt

Nettovikt	1.54 lbs. (0.70 kg)
Maximal höjd	15.15 tum (38.48 cm)
Maximal bredd	2.75 tum (6.99 cm)
Maximalt djup	1.77 tum (4.50 cm)
Leveransvikt	1.62 lbs. (0.74 kg)

Allmänna egenskaper:

- 180 degree Rotating Cord Retainer
- Always on Outlets
- Fail Safe Mode
- Manual disconnect switch
- Noise Filtering
- Outlets
- Plug Activated Safety Shutters
- Power Cord
- Protection working indicator
- Right Angle Plug
- Status Indicator LED's
- Surge Protection
- Transformer Block Spacing

Leveranshöjd	16.20 tum (41.15 cm)
Leveransvikt	5.30 tum (13.46 cm)
Leveransdjup	2 tum (5.21 cm)
Förpackning - antal enheter	12
Förpackning - mått	17 X 16.75 X 9
Förpackning - vikt	20 lbs.
SCC-koder	1073130422410 2
Färg	Kol
Antal enheter per pall	192

Miljökrav

Driftsmiljö	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Relativ fuktighet, drift	0 - 95 %
Meter över havet - drift	0-50000 fot (0-15000 meters)
Temperatur, lagring	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relativ fuktighet, lagring	0 - 95 %
Lagring - meter över havet	0-50000 fot (0-15000 meters)

Uppfyllda normer

Godkännanden	CE
Standardgaranti	Hela produktens livslängd , 3 år (alla andra länder)
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 euro
UL 1449 TVSS Rating	-- V